

**BATON S; BATON L; CHEVRON S; CHEVRON L;
RISTRETTO; CORTO; PREMIER; ELITE & DESIGNER - 12H**

DESRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support HDF / contrebalancement en bois déroulé. Tolérance dimensionnelle $\pm 0,2\text{mm}$.

12H			
Epaisseur totale	12 mm		
Epaisseur parement	2,5 mm		
Assemblage	Rainure et languette	Unifit X	
Chanfreins	Sur 2 côtes	Sur 4 côtes	
Dimensions disponibles	Baton-S Baton-L Chevron-S Chevron-L Ristretto Corto Premier Elite Designer	610x92x12 710x124x12 600x92x12 700x124x12 1420x92x12 1190x122x12 1190x150x12 1940x150x12 1940x194x12	 1185x120x12 1185x148x12 1935x148x12 1935x195x12
Choix disponibles	Select/Rustic Light/Rustic Nature		
Collections Disponibles	Rainure et languette: collection 01, 02, 03, 04, 05 Unifit X: collection 01, 02		
Décors disponibles	Monolame		

NORMES & CLASSEMENTS

12H	
Résistance thermique	0,09 m ² K/W
Conductivité thermique	0,130 W/mK
Classement UPEC (chêne)	Classe 21

Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN 14342

Classement sanitaire A+ (délivré par le FCBA)

Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie) Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$

Classement au feu: DFL s1

Dégagement de formaldéhyde : E1

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées. Consultez les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com .	Possibilité de poncer	1 fois
	COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT	
	Circulation eau chaude	oui
	Radiant	oui
	Réversible	oui

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/ téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 5 gloss (± 3) et le satiné à 15 gloss (± 3).

La finition huilée usine est naturelle et sans solvant.

Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.



PEFC® et FSC® disponibles sur demande à partir de 500m².