



Fiche technique VINYLE FRANKLIN



SPÉCIFICATIONS

Matière :	VINYLE
Produit :	INTENDANCE XL FRANKLIN
Épaisseur :	6 mm
Largeur	228 mm
Longueur :	1520 mm
Couche d'usure :	0,55mm
Support :	Ame rigide à base minérale
Colis :	2,426 m2
Type :	Lames rigides
Couleur :	Greige

Texture	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis
Finition	Uv résistante super mate
Plus :	Sous couche isolante et acoustique intégrée
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Click à plat
Type d'installation, pose conseillée :	Flottante
Salle de bain :	Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur basse température non réversible pose flottante



FLOTTANTE



FINITION
UV



CHANFREIN



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	1786 KG / M3
Résistance au feu :	Bfl-s1
Glissance :	Classe DS
Émission de formaldéhyde :	E1

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,123 m2 k/W
Classe :	Classe 33
Résistance aux chocs	Moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Fin de chantier,
avant la première
utilisation de votre
parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre Nettoyant parquets vernis.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Recommandations

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou un aspirateur à tête douce
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter la dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et de meubles
4. Evitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau...etc susceptibles de causer des traces
- 5- Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration



Fiche technique VINYLE GRASSI



SPÉCIFICATIONS

Matière :	VINYLE
Produit :	INTENDANCE XL GRASSI
Épaisseur :	6 mm
Largeur :	228 mm
Longueur :	1520 mm
Couche d'usure :	0,55mm
Support :	Ame rigide à base minérale
Colis :	2,426 m ²
Type :	Lames rigides
Couleur :	Chêne clair

Texture	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis
Finition	Uv résistante super mate
Plus :	Sous couche isolante et acoustique intégrée
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Click à plat
Type d'installation, pose conseillée :	Flottante
Salle de bain :	Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur basse température non réversible pose flottante



FLOTTANTE



FINITION
UV



CHANFREIN



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	1786 KG / M3	Emissions COV :	A+
Résistance au feu :	Bfl-s1	Conductivité thermique :	0,123 m ² k/W
Glissance :	Classe DS	Classe :	Classe 33
Émission de formaldéhyde :	E1	Résistance aux chocs	Moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Fin de chantier,
avant la première
utilisation de votre
parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre Nettoyant parquets vernis.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Recommandations

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou un aspirateur à tête douce
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter la dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et de meubles
4. Evitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau...etc susceptibles de causer des traces
- 5- Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration





Fiche technique VINYLE MARTIGNAC



SPÉCIFICATIONS

Matière :	VINYLE
Produit :	INTENDANCE XL MARTIGNAC
Épaisseur :	6 mm
Largeur :	228 mm
Longueur :	1520 mm
Couche d'usure :	0,55mm
Support :	Ame rigide à base minérale
Colis :	2,426 m ²
Type :	Lames rigides
Couleur :	Naturel

Texture	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis
Finition	Uv résistante super mate
Plus :	Sous couche isolante et acoustique intégrée
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Click à plat
Type d'installation, pose conseillée :	Flottante
Salle de bain :	Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur basse température non réversible pose flottante



FLOTTANTE



FINITION
UV



CHANFREIN



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	1786 KG / M3	Emissions COV :	A+
Résistance au feu :	Bfl-s1	Conductivité thermique :	0,123 m ² k/W
Glissance :	Classe DS	Classe :	Classe 33
Émission de formaldéhyde :	E1	Résistance aux chocs	Moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Fin de chantier,
avant la première
utilisation de votre
parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre Nettoyant parquets vernis.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Recommandations

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou un aspirateur à tête douce
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter la dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et de meubles
4. Evitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau...etc susceptibles de causer des traces
- 5- Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration

