

PARQUET CONTRECOLLÉ

O'Tantik Vecchio V24-R

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Confort – Moderne – Résistant



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK VECCHIO
Épaisseur	12 mm
Largeur	158 mm
Longueur	610 à 1830 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Contrelatté pin
Colis	2.313 m ²
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut, cérusé blanc
Texture	Design volontairement vieilli, brossé, raboté main, traits de scie, poinçonnements.
Finition	Huile oxydative WOCA
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins martelés et irréguliers
Système d'assemblage	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

VIEILLI RABOTÉ
MAINFINITION
HUILÉE

CHANFREIN

CLICK 5G
FLOTTANTE OU COLLÉESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	560 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,073 m ² *k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

