

Pratique – Esthétique – Résistant



SOL STRATIFIÉ

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Longueur	1285 mm
Largeur	192 mm
Épaisseur totale	12 mm
Système d'emboîtement	1Clic 2Go Pure
Nombre de lames par boîte	6
Surface par boîte	1,48 m <sup>2</sup>
Poids par boîte	15,45 kg
Boîtes par palette	52
Chanfreins	4 V
Support	HDF certifié PEFC
Certification	PEFC (PEFC/22-31-01)
Garantie	20 ans
Classe d'utilisation	23/33
Normes européennes	EN 13329 + EN 14041



## NORMES ET CLASSES D'UTILISATION 13329 + 14041

Caractéristique	Valeur	
Classe d'utilisation	Classe 23/33	EN 13329
Résistance à l'abrasion	AC5	EN 13329
Gonflement en épaisseur	≤ 12 %	EN 13329
Réaction au feu	Classe C fl,s1	EN 14041
Emission de formaldéhyde	Classe E1	EN 14041
Teneur en PCP	≤ 5ppm	EN 14041
Résistance aux glissements	classe DS	EN 14041
Résistance thermique	0,09 (m <sup>2</sup> ·K)/W	EN 14041