

Élégant – Durable – Solide

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| Essence | Merbau |
| Produit | PLAN DE TRAVAIL |
| Épaisseur | 26 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Longueur | 2500 mm |
| Largeur d'une frise | + ou - 36 mm |
| Type | Panneaux aboutés, collés bords droits. |
| Finition | 2 plis brut à finir. |
| Choix | Select |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Origine | Indonésie |
| Densité | 830 kg/m ³ |
| Résistance au feu | Ffl |
| Niveau d'humidité | 7 - 9% |
| Dureté Monnin | 8,8 |
| Retrait tangentiel | 4,4% |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Emissions COV | A+ |
| Conductivité thermique | 0,051 m ² °k/W |
| Durabilité biologique | Classe 1 |
| Résistance aux chocs | Bonne |
| Retrait radial | 2,7% |



LES + PRODUIT

- Utilisation possible pour les cuisines
- Adapté aux salles de bain
- Convient pour la confection de meubles
- Peut servir pour des marches d'escalier
- Idéal pour des dessus de bar
- Utilisable pour des étagères

FINITIONS

Les plans de travail nécessitent obligatoirement une finition assurant leur imperméabilisation et leur protection. Ils peuvent être huilés ou vernis avec l'utilisation des gammes Blanchon.