

Confort - Moderne - Résistant



### SPÉCIFICATIONS

Essence	VINYLE
Produit	INTENDANCE L MALBY
Épaisseur	5,5 mm
Largeur	180 mm
Longueur	1420 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Support	Ame rigide à base minérale
Colis	2.560 m2
Type	Lames rigides
Couleur	Chêne fumé
Texture	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis
Finition	Uv résistante super mate
Choix	Sous couche isolante et acoustique intégrée. 21db
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	Click à plat 14F
Type d'installation pose conseillée	Flottante
Salle de bain	Compatible
Sol chauffant	Compatible sur basse température non réversible pose flottante



FLOTTANTE



FINITION UV



CHANFREIN

SALLE DE  
BAINSOL  
CHAUFFANT  
si flottante

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1836 kg/m3
Résistance au feu	Bfl-s1
Glissance	Classe DS
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A+
Résistance thermique :	0,059 m2°k/W
Classe	33 grand pas
Résistance aux chocs	Moyenne