

Confort - Moderne - Résistant



SPÉCIFICATIONS

Essence	VINYLE
Produit	INTENDANCE ACCESS PAULIN
Épaisseur	4,3 mm
Largeur	181 mm
Longueur	1220 mm
Couche d'usure	0,4mm
Support	Ame rigide à base minérale
Colis	2.210 m2
Type	Lames rigides
Couleur	Naturel
Texture	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis
Finition	Uv résistante super mate
Choix	Sous couche isolante et acoustique intégrée. 18db
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	Click à plat 14F
Type d'installation pose conseillée	Flottante
Salle de bain	Compatible
Sol chauffant	Compatible sur basse température non réversible pose flottante



FLOTTANTE



FINITION UV



CHANFREIN

SALLE DE
BAINSOL
CHAUFFANT
si flottante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1836 kg/m3
Résistance au feu	Bfl-s1
Glissance	Classe DS
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A+
Résistance thermique :	0,059 m ² k/W
Classe	32 usage commercial modéré et usage domestique intense.
Résistance aux chocs	Moyenne