

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## Géométrik Haussmann St Jean 45° GHJ967

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



### SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	GÉOMÉTRIK POINT DE HONGRIE HAUSSMANN VERNI ST JEAN
Épaisseur	14 mm
Largeur	90 mm
Longueur	480 ou 570 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne
Support	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis	0.518 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut
Texture	Brossé
Finition	Verni
Choix	PR bis. Présence de petits nœuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et non réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION  
VERNIE

CHANFREIN



R&amp;L POSE COLLÉE

SOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	545 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A
Résistance thermique	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne

