

Pratique – Esthétique – Résistant



SOL CONTRECOLLÉ

## SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	Promotion Presto
Épaisseur	14 mm
Largeur	220 mm
Longueur	600 à 2200 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne
Support	Latté 3 plis âme
Colis	2.904 m <sup>2</sup>
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Verni mat
Choix	Rustique RU-BC. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	Drop Lock - Click 5G
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante Drop Lock (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température si pose collée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	609 kg/m <sup>3</sup>
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,086 m <sup>2</sup> k/W
Résistance aux chocs	Moyenne