

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## O'Tantik Premium Chantilly CH12-R

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



### SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK PREMIUM CHANTILLY
Épaisseur	14 mm
Largeur	220 mm
Longueur	800 à 2200 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Multiplis contreplaqué Eucalyptus.
Colis	2.904 m <sup>2</sup>
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect Bois Brut
Texture	Vieilli raboté main brossé intense
Finition	Huilé
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

VIEILLI RABOTÉ  
MAINFINITION  
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE  
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
SI COLLÉ

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	677.50 kg/m <sup>3</sup>
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,086 m <sup>2</sup> *k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

