

V01.2025

GENERALITES

L'entretien commence par la prévention :

- Protéger les pieds des meubles et des chaises avec des feutres.
- Eviter les chaises à roulettes directement sur le sol.
- Prévoir un tapis aux portes d'entrées et portes fenêtres.
- L'Humidité relative et la température ambiante doivent être prises en considération. Une humidité ambiante trop basse peut causer des fissures et déformations dans votre parquet. Une humidité trop haute peut causer des distorsions de votre parquet. L'aide d'un humidificateur d'air vous apportera une solution pour garder un taux d'humidité $\pm 50\%$.

POUR ENTREtenir VOTRE PARQUET

- Nettoyer à sec à l'aide d'un chiffon ou d'un aspirateur.
- Possibilité d'entretien légèrement humide à l'eau pure ou avec des produits convenant aux sols en bois (voir nos produits d'entretiens conseillés dans notre gamme). Utiliser toujours une serpillière bien essorée et sécher immédiatement en passant un chiffon sec jusqu'à ce que toutes traces d'humidité disparaissent du sol.
- Un entretien à grande eau est strictement déconseillé.
- Pour les parquets huilés, un entretien spécifique est obligatoire (cf. ci-dessous)

ENTRETIEN :

L'entretien commence par la prévention :

- Protéger les pieds des meubles et des chaises avec des feutres.
- Eviter les chaises à roulettes directement sur le sol.
- Prévoir un tapis aux portes d'entrées et portes fenêtres.
- L'Humidité relative et la température ambiante doivent être prises en considération. Une humidité ambiante trop basse peut causer des fissures et déformations dans votre parquet. Une humidité trop haute peut causer des distorsions de votre parquet. L'aide d'un humidificateur d'air vous apportera une solution pour garder un taux d'humidité $\pm 50\%$.

LE NETTOYAGE COURANT :

Pour l'entretien quotidien, outre le balai et l'aspirateur, vous pouvez appliquer le savon pour parquet Cabbani® dilué (4 à 5 bouchons pour 10 litres d'eau tiède) avec un balai microfibre à poils courts essorée. Rincer et essorer la serpillière sale dans un deuxième seau d'eau claire. Inutile de repasser avec la serpillière. Le temps de séchage est d'environ 1 heure à température ambiante. Le savon ne contient que des matières premières naturelles et offre une valeur nutritive élevée pour le bois.

TRAITEMENT ULTERIEUR :

Selon l'usage du parquet, le parquet huilé perd de son éclat ou devient mat, ou si des restes de savon et de saleté se sont fixés sur ce sol, un nettoyage intensif avec nettoyant intensif Cabbani® sera la solution. Ensuite appliquer l'huile d'entretien Cabbani®. Dans le cadre d'un chauffage au sol, l'huile d'entretien Cabbani® sera à appliquer au moins deux fois par an, afin de nourrir le bois. Dans les zones à risques, telles que les zones de contacts avec l'extérieur, les zones de passages intenses ou bien les zones de repas, il est fortement conseillé d'appliquer l'huile d'entretien Cabbani® dès la fin de la pose, afin de renforcer la résistance aux pénétrations de liquides et graisses. L'huile d'entretien augmentant légèrement le côté satiné de la finition (même si cela est temporaire), il est conseillé pour des raisons d'uniformité, de traiter la surface totale de la pièce.

RÉNOVATION LOCALE :

Veuillez consulter nos revendeurs en cas de rayures, brûlures de cigarettes ou autres traces persistantes.

RÉNOVATION IMPORTANTE :

Si le dommage ne peut pas être réparé localement ou vous voulez changer de teinte, il vous faudra poncer le parquet jusqu'à atteindre le bois brut, puis appliquer la nouvelle finition. Ne jamais oublier d'appliquer une huile de maintenance permettant la résistance à la pénétration des liquides. Mouillez vos chiffons après usage, sinon vous encourez un risque d'auto combustion. En cas de non-respect de ces recommandations, notre garantie ne saurait s'appliquer.

