

PARQUET CONTRECOLLÉ

Expert R&L Premium Baltic EBA585

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	EXPERT R&L PREMIUM BALTIC
Épaisseur	14 mm
Largeur	190 mm
Longueur	680 à 1900 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Latté 3 plis
Colis	2.888 m ²
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut
Texture	Brossé
Finition	Huilé invisible hardwax
Choix	PR bis. Présence de petits nœuds acceptés. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins	2 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	575 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,086 m ² °k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

