

Élégant – Durable – Authentique



## SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	EXPERT R&L PREMIUM SCANDINAVE
Épaisseur	14 mm
Largeur	190 mm
Longueur	680 à 1900 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Latté 3 plis
Colis	2.888 m <sup>2</sup>
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut
Texture	Brossé
Finition	Verni
Choix	PR bis. Présence de petits nœuds acceptés. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins	2 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION  
VERNIE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE  
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	575 kg/m <sup>3</sup>
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,060 m <sup>2</sup> k/W
Résistance aux chocs	Moyenne