

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## Expert R&L Magic 190 EMG570

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



### SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	EXPERT R&L MAGIC 190
Épaisseur	14 mm
Largeur	190 mm
Longueur	680 à 1900 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	3 plis avec âme lattée Peuplier
Colis	2.888 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut invisible hardwax
Texture	Brossé
Finition	Huilé
Choix	Rustique RU-B. Présence de nœuds importants 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et de fentes possible.
Chanfreins	2 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	patible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION  
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE  
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
SI COLLÉ

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	675 kg/m <sup>3</sup>
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,060 m <sup>2</sup> °k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

