

PARQUET CONTRECOLLÉ

Géométrik Tourny 90 Verni GTH256

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	GÉOMÉTRIK BÂTON ROMPU TOURNY VERNI
Épaisseur	14 mm
Largeur	90 mm
Longueur	540 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne
Support	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis	0.583m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Verni
Choix	Rustique A/ RU-A . Présence de nœuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et non réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
VERNIE

CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE

SOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	545 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A
Résistance thermique	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne

