

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## Géométrik Tourny St Jean 110 Verni GTJ138

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



### SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	GÉOMÉTRIK TOURNY ST JEAN 110
Épaisseur	14 mm
Largeur	110 mm
Longueur	550 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne
Support	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis	0.726 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut
Texture	Brossé
Finition	Verni mat
Choix	Rustique A/ RU-A . Présence de nœuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION  
VERNIE

CHANFREIN



R&amp;L POSE COLLÉE

SOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	545 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A
Résistance thermique	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne

