

PARQUET CONTRECOLLÉ

Expert R&L Sand 180 RU-A ESA872

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	EXPERT R&L SAND 180
Épaisseur	12 mm
Largeur	180 mm
Longueur	500 à 1500/1800 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Multiplis CP
Colis	2.268 m ²
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Huilé
Choix	Rustique A/ RU-A . Présence de nœuds modérés de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et de fentes légères.
Chanfreins	2 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT ET
RAFFRAÎCHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	675 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Bfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,060 m ² °k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

