

PARQUET CONTRECOLLÉ

Géométrik Haussmann Amboise GHA603

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	GÉOMÉTRIK POINT DE HONGRIE AMBOISE HAUSSMAN
Épaisseur	14 mm
Largeur	90 mm
Longueur	510 / 600 mm
Parement de bois noble	4 mm / Chêne
Support	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis	1.469 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois Brut
Texture	Brossé vieilli chanfreins noircis
Finition	Verni
Choix	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible
Chanfreins	0 chanfrein
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et non réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
VERNIE

CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE

SOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	545 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1
Emissions COV	A
Résistance thermique	0,086 m ² ° k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne

