

PARQUET CONTRECOLLÉ

Robusto Capucines 190 Huilé

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	ROBUSTO CAPUCINES 190 HUILÉ
Épaisseur	20 mm
Largeur	190 mm
Longueur	600 - 1900 mm
Parement de bois noble	6 mm / Chêne
Support	CP
Colis	1.805 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Huilé
Choix	Rustique RU-B. Présence de nœuds importante 35 mm pouvant aller au-delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et de fentes possibles.
Chanfreins	2 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) et pose clouée (DTU 51.1)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
HUILÉE

CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE

SOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	615 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Cfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,087 m ² k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

