

PARQUET CONTRECOLLÉ

Robusto St Honoré 135 RSH346

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	ROBUSTO SAINT HONORÉ 135
Épaisseur	15 mm
Largeur	135 mm
Longueur	400 - 1200 mm
Parement de bois noble	5 mm / Chêne
Support	Multiplis CP
Colis	1.296 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Verni mat
Choix	PR bis. Présence de petits nœuds acceptés. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et de fentes légères.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRECOLLÉ

FINITION
VERNIE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT ET
RAFRAÎCHISSANT SI
COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	700 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A+
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343	Cfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,065 m ² °k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

