

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## O'Tantik Longère L52-R

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Confort - Moderne - Résistant



### SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK LONGERE
Épaisseur	14 mm
Largeur	190 mm
Longueur	680 à 1900 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	3 plis âme lattée peuplier
Colis	2.888 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect bois brut
Texture	Vieilli, bosselé, raboté main
Finition	Huilé
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

VIEILLI RABOTÉ  
MAINFINITION  
HUILÉE

CHANFREIN

CLICK 5G  
FLOTTANTE OU COLLÉESOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT  
SI COLLÉ

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	545 kg/m3
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,086 m2°k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

