

Confort - Moderne - Résistant



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK ATELIER
Épaisseur	15 mm
Largeur	190 mm
Longueur	680 à 1900 mm
Parement de bois noble	4 mm / Chêne Européen
Support	Contrelatté pin
Colis	2.166 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	fumé
Texture	Brossé intense, bosselé et raboté main
Finition	Huile oxydative WOCA
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

VIEILLI RABOTÉ
MAINFINITION
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	560 kg/m3
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,090 m2°k/W
Résistance aux chocs	Moyenne