

PARQUET CONTRECOLLÉ

O'Tantik Premium Chambords CH8-R

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK PREMIUM CHAMBORDS
Épaisseur	15 mm
Largeur	220 mm
Longueur	800 à 2200 mm
Parement de bois noble	4 mm / Chêne Européen
Support	Multiplis contreplaqué Eucalyptus.
Colis	2.904 m ²
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Anthracite
Texture	Vieilli raboté main brossé intense
Finition	Vieillisseur + Huilé oxydative
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	R&L
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain	NON Compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ

VIEILLI RABOTÉ
MAINFINITION
HUILÉE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE
OU POSE FLOTTANTESOL COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAINSOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	560 kg/m ³
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,065 m ² *k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

