



ID BOIS - 02 51 70 66 20 - [idbois@idbois.fr](mailto:idbois@idbois.fr)  
15 rue de l'île Chupin, 44340 Bouguenais

N° 1016634

Naturels intemporels

## CHÊNE AUTHENTIQUE BOIS FLOTTÉ, DIVA 184 RAINURE-LANGUETTE / 14 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Authentique** ° Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, traces de discoloration, traces noires, fentes. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

**Finition : Bois flotté** - brossé vernis mat aspect bois brut / Vernis mat Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

### Dessin

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489  
Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 184 mm  
**Longueur :** de 500 à 2000 mm  
**Épaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 3,4 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** déroulé en bois  
**Profil :** 4 chanfreins

### Colisage

**m² / colis :** 1,84  
**Colis / palette :** 44  
**m² / palette :** 80,96  
**Poids / m² :** 7,4 kg  
**Poids / palette :** 599,1 kg



Classement  
d'usage : 31 R2



### Mise en œuvre



Pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante collage RL avec  
polyane + Isol 20 ou collage en  
plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° 1016634



**Code d'identification unique du produit type :** Diva 184 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

### Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                     | Performances                         | Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                                                                                                   | D-s1                                 | EN 14342 : 2013                                                             |
| Caractéristiques permettant ce classement :<br>- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m³)<br>- Épaisseur minimale hors tout (mm)<br>- Conditions de mise en œuvre | 500<br>14<br>Avec ou sans lame d'air |                                                                             |
| Dégagement de formaldéhyde                                                                                                                                        | E1                                   |                                                                             |
| Teneur en pentachlorophénol                                                                                                                                       | PCP ~ 5 ppm                          |                                                                             |
| Dégagement d'autres substances dangereuses :<br>- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)<br>- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)                        | Classe A+<br>< 1µg/m³                | ISO 16000                                                                   |
| Résistance à la rupture                                                                                                                                           | NPD                                  | -                                                                           |
| Glissance                                                                                                                                                         | NPD                                  | -                                                                           |
| Conductivité thermique (W/m.K)                                                                                                                                    | 0,13                                 | EN 14342 / Chapitre 4.7                                                     |
| Résistance thermique (m².K/W)                                                                                                                                     | 0,108                                |                                                                             |
| Durabilité biologique                                                                                                                                             | Classe de risque 1                   | EN 335                                                                      |
| RE2020 - Indice Carbone Construction                                                                                                                              | 3 kg.CO₂/m²                          | -                                                                           |
| FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie                                                                                                                             | 8,6 kg éq. CO₂/m²                    | -                                                                           |

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 24 janvier 2025  
**Carole FRANÇOIS**

