

POTEAU PERICLIP

V01.2025

Acier pré-galvanisé

Le Poteau Periclip est destiné à des panneaux en treillis soudés 3D Trisul avec une pose par clip acier.




LES ATOUTS DU POTEAU PERICLIP

- Résistance du poteau(I/V) 6,89 cm³
- Liaison panneau/ poteau à l'aide de clips acier
- Possibilité de mettre une visserie traversante & écrou auto cassant inox pour renforcer la liaison
- Possibilité de positionner une plaque de soubassement béton dans la feuillure du poteau
- Pose sur platine
- Remplacement facile des panneaux en cas de dégradation

OPTIONS

- Clip acier
- Boulon + écrou auto-cassant
- Platine en acier
- Pince pour clip



DIMENSIONS

Le poteau Periclip est disponible dans les longueurs suivantes :

Longueur	Dimensions	Compatibilité
1700	68x52	• Treillis soudé simple fil 50/55 x 200 - fil 4 / 4,5/ 5 mm • Treillis soudé double fil 50 x 200 - fil 6/5/6 mm • Treillis soudé double fil 50 x 200 - fil 8/6/8 mm
2000		
2200		
2500		
3000		

*Mesures en mm

GAMME DE COULEURS

Couleurs disponibles : Traitement : Traitement : acier pré-galvanisé suivant norme NEN-EN-ISO 10204 et plastifié suivant norme NEN-EN15773.



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir foncé

