FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLÉ

O'Tantik Nuda N35-R

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Confort - Moderne - Résistant

Logements collectifs

Particuliers

SPÉCIFICATIONS

Essence	Chêne
Produit	O'TANTIK NUDA
Épaisseur	12 mm
Largeur	158 mm
Longueur	610 à 1830 mm
Parement de bois noble	3 mm / Chêne Européen
Support	Contrelatté pin
Colis	2.313 m2
Type	Contrecollé monolame
Couleur	Aspect Bois Brut
Texture	Design volontairement vieilli, brossé, raboté main, traits de scie, poinçonnements.
Finition	Huile oxydative WOCA
Choix	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins	4 chanfreins martelés et irréguliers
Système d'assemblage	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain	NON compatible
Sol chauffant	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRECOLLÉ



VIEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK 5G FLOTTANTE OU COLLÉ



SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	560 kg/m3
Niveau d'humidité	8 - 11%
Émission COV	A
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance thermique	0,073 m2°k/W
Résistance aux chocs	Moyenne

iD BOIS

idbois@idbois.fr www.idbois.fr 02 51 70 66 20